

液 压 胶 管

一般液压管道的胶管 / Z 型 (高压用)

<产品规格>

- 结构：内层胶管-----具有优异耐热性和耐油性的合成橡胶
加 强 层-----高强度钢丝
外层胶管-----具有优异的耐油性和耐候性的合成橡胶
- 流体：一般作动油
水+乙二醇液压油
水+矿物油乳浊液液压油
- 流体的温度范围：-40℃~+120℃
- 推荐环境温度范围：-40℃~+70℃

Z-105

部件号	标称	内径 (mm)	外径 (mm)	加强层	最高使用 压力 (MPa)	最小爆破 压力 (MPa)	最小弯曲 半径 (mm)	大约重量 (g/m)
Z-105-32	32	31.8	47.2	4S	10.5	52.5	230	3,250
Z-105-38	38	38.1	53.7	4S	10.5	52.5	300	3,810
Z-105-50	50	50.8	66.8	4S	10.5	52.5	490	4,930

Z-140

部件号	标称	内径 (mm)	外径 (mm)	加强层	最高使用 压力 (MPa)	最小爆破 压力 (MPa)	最小弯曲 半径 (mm)	大约重量 (g/m)
Z-140-32	32	31.8	47.2	4S	14.0	70.0	230	3,250
Z-140-38	38	38.1	53.7	4S	14.0	70.0	300	3,810
Z-140-50	50	50.8	66.8	4S	14.0	70.0	500	4,930

Z-175

部件号	标称	内径 (mm)	外径 (mm)	加强层	最高使用 压力 (MPa)	最小爆破 压力 (MPa)	最小弯曲 半径 (mm)	大约重量 (g/m)
Z-175-19	19	19.0	29.9	4S	17.5	87.5	150	1,350
Z-175-25	25	25.4	36.5	4S	17.5	87.5	170	1,710
Z-175-32	32	31.8	47.2	4S	17.5	87.5	230	3,250
Z-175-38	38	38.1	53.7	4S	17.5	87.5	300	3,810
Z-175-50	50	50.8	66.8	4S	17.5	87.5	520	4,930

Z-210

部件号	标称	内径 (mm)	外径 (mm)	加强层	最高使用 压力 (MPa)	最小爆破 压力 (MPa)	最小弯曲 半径 (mm)	大约重量 (g/m)
Z-210-19	19	19.0	29.9	4S	21.0	105.0	150	1,350
Z-210-25	25	25.4	36.5	4S	21.0	105.0	190	1,710
Z-210-32	32	31.8	47.2	4S	21.0	105.0	250	3,250
Z-210-38	38	38.1	53.7	4S	21.0	105.0	330	3,810
Z-210-50	50	50.8	69.2	6S	21.0	105.0	570	6,510

Z-250

部件号	标称	内径 (mm)	外径 (mm)	加强层	最高使用 压力 (MPa)	最小爆破 压力 (MPa)	最小弯曲 半径 (mm)	大约重量 (g/m)
Z-250-12	12	12.7	23.2	4S	25.0	125.0	110	990
Z-250-19	19	19.0	29.9	4S	25.0	125.0	170	1,350
Z-250-25	25	25.4	38.3	4S	25.0	125.0	200	2,310
Z-250-32	32	31.8	47.2	4S	25.0	125.0	280	3,250
Z-250-38	38	38.1	56.5	6S	25.0	125.0	340	5,120
Z-250-50	50	50.8	69.2	6S	25.0	125.0	585	6,510

Z-280

部件号	标称	内径 (mm)	外径 (mm)	加强层	最高使用 压力 (MPa)	最小爆破 压力 (MPa)	最小弯曲 半径 (mm)	大约重量 (g/m)
Z-280-09	9	9.5	19.5	4S	28.0	140.0	90	730
Z-280-12	12	12.7	23.2	4S	28.0	140.0	110	990
Z-280-19	19	19.0	31.5	4S	28.0	140.0	170	1,800
Z-280-25	25	25.4	38.3	4S	28.0	140.0	220	2,310
Z-280-32	32	31.8	49.5	6S	28.0	140.0	320	4,190
Z-280-38	38	38.1	56.5	6S	28.0	112.0	380	5,120
Z-280-50	50	50.8	69.2	6S	28.0	112.0	600	6,510

Z-315

部件号	标称	内径 (mm)	外径 (mm)	加强层	最高使用 压力 (MPa)	最小爆破 压力 (MPa)	最小弯曲 半径 (mm)	大约重量 (g/m)
Z-315-09	9	9.5	19.5	4S	31.5	157.5	110	730
Z-315-12	12	12.7	23.2	4S	31.5	157.5	120	990
Z-315-19	19	19.0	31.5	4S	31.5	157.5	200	1,800
Z-315-25	25	25.4	41.9	6S	31.5	157.5	270	3,350
Z-315-32	32	31.8	49.5	6S	31.5	157.5	370	4,190
Z-315-38	38	38.1	56.5	6S	31.5	126.0	440	5,120
Z-315-50	50	50.8	69.2	6S	31.5	126.0	615	6,510

Z-350

部件号	标称	内径 (mm)	外径 (mm)	加强层	最高使用 压力 (MPa)	最小爆破 压力 (MPa)	最小弯曲 半径 (mm)	大约重量 (g/m)
Z-350-09	9	9.5	19.5	4S	35.0	175.0	130	730
Z-350-12	12	12.7	23.2	4S	35.0	175.0	130	990
Z-350-19	19	19.0	31.5	4S	35.0	175.0	230	1,800
Z-350-25	25	25.4	41.9	6S	35.0	175.0	310	3,350
Z-350-32	32	31.8	49.5	6S	35.0	175.0	420	4,190
Z-350-38	38	38.1	56.5	6S	35.0	140.0	500	5,120
Z-350-50	50	50.8	69.2	6S	35.0	140.0	635	6,510



株式会社 十川橡胶

邮编 550-0015 日本大阪市西区南堀江 4 丁目 2 番 5 号

电话: +81-6-6538-1261 传真: +81-6-6531-3238


E-mail: eigyo@togawa.co.jp URL: <https://www.togawa.co.jp>

2024C-19b

01

TYPE

用于管道的锥形公螺钉




标称	T 螺纹 种类	内径 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	HEX (mm)	部件号	胶管号
9	R _{3/8}	6.5	15	12	64	22	9-01-L·Z	Z-280~Z-350
12	R _{1/2}	9	19	16	70	27	12-01-L·Z	Z-250~Z-350
19	R _{3/4}	14	20	17	95	36	19-01-L·Z	Z-175~Z-250
							19-01-H·Z	Z-280~Z-350
25	R1	20	23	20	103	41	25-01-L·Z	Z-175~Z-210
							25-01-H·Z	Z-250~Z-280
							25-01-S·Z	Z-315~Z-350
32	R1 _{1/4}	26	26	23	135	50	32-01-L·Z	Z-105~Z-250
							32-01-S·Z	Z-280~Z-350
38	R1 _{1/2}	32	26	23	146	60	38-01-L·Z	Z-105~Z-210
							38-01-S·Z	Z-250~Z-350
50	R2	42	30	26	166	70	50-01-L·Z	Z-105~Z-175
							50-01-S·Z	Z-210~Z-350

02

TYPE

用于管道的平行公螺钉
(30° 喇叭形)




标称	T 螺纹 种类	内径 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	HEX (mm)	部件号	胶管号
12	G _{1/2}	9	19	15	70	27	12-02-L·Z	Z-250
19	G _{3/4}	14	20	16	95	36	19-02-L·Z	Z-175~Z-250
25	G1	20	23	18	103	41	25-02-L·Z	Z-175~Z-210
							25-02-H·Z	Z-250
32	G1 _{1/4}	26	26	21	135	50	32-02-L·Z	Z-105~Z-250
38	G1 _{1/2}	32	26	21	146	60	38-02-L·Z	Z-105~Z-210
							38-02-S·Z	Z-250
50	G2	42	30	25	166	70	50-02-L·Z	Z-105~Z-175
							50-02-S·Z	Z-210~Z-250

04

TYPE

用于管道的平行母螺钉
(30° 锥形)




标称	T 螺纹 种类	内径 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	HEX (mm)	部件号
12	G _{1/2}	9	7	73	27	12-04-L·Z	Z-250
19	G _{3/4}	14	8	100	36	19-04-L·Z	Z-175~Z-250
25	G1	20	9	107	41	25-04-L·Z	Z-175~Z-210
						25-04-H·Z	Z-250
32	G1 _{1/4}	26	13	138	50	32-04-L·Z	Z-105~Z-250
38	G1 _{1/2}	32	13	150	60	38-04-L·Z	Z-105~Z-210
						38-04-S·Z	Z-250
50	G2	42	16	173	70	50-04-L·Z	Z-105~Z-175
						50-04-S·Z	Z-210~Z-250

05

TYPE

用于管道的平行母螺钉
(30° 喇叭形)



标称	T 螺纹 种类	内径 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	HEX (mm)	部件号
12	G _{1/2}	9	12	73	27	12-05-L·Z	Z-250
19	G _{3/4}	14	14	100	36	19-05-L·Z	Z-175~Z-250
25	G1	20	14	107	41	25-05-L·Z	Z-175~Z-210
						25-05-H·Z	Z-250
32	G1 _{1/4}	26	16	138	50	32-05-L·Z	Z-105~Z-250
38	G1 _{1/2}	32	16	150	60	38-05-L·Z	Z-105~Z-210
						38-05-S·Z	Z-250
50	G2	42	19	173	70	50-05-L·Z	Z-105~Z-175
						50-05-S·Z	Z-210~Z-250