






十川ゴムは、ゴム製品及びプラスチック製 品の設計・開発、製造及び販売に関する 事業活動についてISO(国際標準化機構) 9001及びIS014001の認証を取得 しております。

製品に関しては 当社ホームページをご覧下さい。 QRコードをご利用下さい。 https://www.togawa.co.jp/product/



◎本カタログに記載する性能は規格値ではありません。 で使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、 使用目的に適合するかご確認下さい。 また記載内容は性能向上、仕様変更などのため断りなく 改訂することがありますので、ご了承下さい。

## ○ 株式会社 十川コム



T-91

22082208-1000



# 溶断溶接用 ゴムホース

RUBBER HOSE

#### <特 長>

- ●ガスの種類に対応し、ホースカラーは識別しやすい4色をラインナップ。
- ●耐熱性に優れ、瞬間的に鉄板等高温物に直接接触してもご使用できます。

#### <用途例>

●溶接装置 ●切断装置

#### <仕 様>

●推奨雰囲気温度範囲:-25℃~+60℃

### 酸素ホース

(ホース表示: OXY)(色:青)

#### <仕 様>

●流体:酸素



呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	構造	最高使用圧力 (MPa)	概略質量 (g/m)	標準長さ (m)
6	6.3	13.0	28	2.0	140	100
8	8.0	15.0	28	2.0	170	100
9	9.5	16.5	28	2.0	190	100
19	19.0	29.0	1B	1.0	490	100
25	25.4	37.5	1B	1.0	790	100


<sup>※</sup>標準長さ以外の長さについては、ご相談下さい。

### アセチレンホース

(ホース表示: ACE)(色:赤)

#### <仕 様>

●流体:アセチレン及び他の燃料 用ガス(LPG、MPS、天 然ガス及びメタンは除く)



呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	構造	最高使用圧力 (MPa)	概略質量 (g/m)	標準長さ (m)
6	6.3	13.0	2S	2.0	140	100
8	8.0	15.0	2S	2.0	170	100
9	9.5	16.5	2S	2.0	190	100
19	19.0	29.0	1B	0.15	490	100
25	25.4	37.5	1B	0.15	800	100

<sup>※</sup>標準長さ以外の長さについては、ご相談下さい。

### LPGホース

(ホース表示:LMN)(色:オレンジ)

#### <仕 様>

●流体: LPG、MPS、天然ガス、 メタン



呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	構造	最高使用圧力 (MPa)	概略質量 (g/m)	標準長さ (m)
6	6.3	13.0	2S	2.0	140	200
8	8.0	15.0	2S	2.0	170	200
9	9.5	16.5	2S	2.0	190	200
19	19.0	29.0	1B	1.0	480	100
25	25.4	37.5	1B	1.0	780	100

<sup>※</sup>標準長さ以外の長さについては、ご相談下さい。



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

### シールドガスホース

(ホース表示: SLD)(色:緑)

#### <仕 様>

●流体:空気、窒素、アルゴン、 二酸化炭素




呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	構造	最高使用圧力 (MPa)	概略質量 (g/m)	標準長さ (m)
6	6.3	13.0	2S	2.0	140	200
8	8.0	15.0	2S	2.0	170	200
9	9.5	16.5	2S	2.0	190	200
19	19.0	29.0	1B	1.0	480	100
25	25.4	37.5	1B	1.0	780	100

<sup>※</sup>標準長さ以外の長さについては、ご相談下さい。

### ツインホース〔酸素ホース+アセチレンホース〕

(ホース表示: OXY+ACE)(色:青+赤)



呼称	内径×外径(mm)		構造		最高使用圧力(MPa)		概略質量	標準長さ
	酸素ホース	アセチレンホース	酸素ホース	アセチレンホース	酸素ホース	アセチレンホース	(g/m)	(m)
5-5	5.0×11.5	5.0×11.5	28	28	2.0	2.0	230	100
6-9	6.3×13.0	9.5×16.5	28	28	2.0	2.0	330	100
8-8	8.0×15.0	8.0×15.0	28	28	2.0	2.0	340	100
8-9	8.0×15.0	9.5×16.5	28	28	2.0	2.0	360	100

<sup>※</sup>標準長さ以外の長さについては、ご相談下さい。

### ツインホース(酸素ホース+LPGホース)

(ホース表示: OXY+LMN)(色: 青+オレンジ)



呼称	内径×外径(mm)		構造		最高使用圧力(MPa)		概略質量	標準長さ
	酸素ホース	LPG ホース	酸素ホース	LPG ホース	酸素ホース	LPG ホース	(g/m)	(m)
5-5	5.0×11.5	5.0×11.5	28	28	2.0	2.0	240	100
8-8	8.0×15.0	8.0×15.0	28	28	2.0	2.0	330	100
8-9	8.0×15.0	9.5×16.5	28	2S	2.0	2.0	350	100

<sup>※</sup>標準長さ以外の長さについては、ご相談下さい。